EAC

## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"ДОНКАБЕЛЬ", Место нахождения: 347540, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1, Адрес места осуществления деятельности: 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., Пролетарский р-н, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом 2-в/1, ОГРН: 1056128006417, Номер телефона: +7 8637497744, Адрес электронной почты: info@donkabel.ru

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

**заявляет, что** Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина марки КВИП, предназначенные для передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до 16 МГц, марок согласно приложению на 3-х листах

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ДОНКАБЕЛЬ", Место нахождения: 347540, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3581-012-76960731-2008 "Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина. Технические условия"

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499509

Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** D2025/10/084-01, D2025/10/084-02, D2025/10/084-04, D2025/10/084-05, D2025/10/084-07 выдан 07.05.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория товаров бытового и промышленного назначения Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия" (ФБУ "Тест-С.-Петербург")" RA.RU.21АГ86;

Схема декларирования: 3д;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники; Условия и сроки хранения: Хранение кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012

Хранение кабелей в части воздействия климатических факторов соответствуют ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Срок службы кабелей с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров - не менее 25 лет, для остальных кабелей - не менее 30 лет., Срок хранения кабелей в потребительской таре предприятия-изготовителя на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 01.10.2030 **включительно**

М.П. МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

**(подпись)** **(Ф. И. О. заявителя)**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.88930/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 02.10.2025

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №** ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.88930/25

На продукцию

| код ОК ОКПД 2<br>код ТН ВЭД | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 27.32.13.191<br>8544499509 | Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина предназначены для передачи данных в диапазоне частот до 16 МГц, марки:<br>КВИП, КВИП хх В, КВИП хх ВК, КВИП хх ЭВ, КВИП хх ЭВК, КВИП хх ВЭ, КВИП хх ВЭК, КВИП хх ЭВЭ, КВИП хх ЭВЭК, КВИП нг(А) хх В, КВИП нг(А) хх ВК, КВИП нг(А) хх ЭВ, КВИП нг(А) хх ЭВК, КВИП нг(А) хх ВЭ, КВИП нг(А) хх ВЭК, КВИП нг(А) хх ЭВЭ, КВИП нг(А) хх ЭВЭК, КВИП нг(А)-LS хх В, КВИП нг(А)-LS хх ВК, КВИП нг(А)-LS хх ЭВ, КВИП нг(А)-LS хх ЭВК, КВИП нг(А)-LS хх ВЭ, КВИП нг(А)-LS хх ВЭК, КВИП нг(А)-LS хх ЭВЭ, КВИП нг(А)-LS хх ЭВЭК, КВИП нг(А)-FRLS хх В, КВИП нг(А)-FRLS хх ВК, КВИП нг(А)-FRLS хх ЭВ, КВИП нг(А)-FRLS хх ЭВК, КВИП нг(А)-FRLS хх ВЭ, КВИП нг(А)-FRLS хх ВЭК, КВИП нг(А)-FRLS хх ЭВЭ, КВИП нг(А)-FRLS хх ЭВЭК, КВИП нг(А)-HF хх П, КВИП нг(А)-HF хх ПК, КВИП нг(А)-HF хх ЭП, КВИП нг(А)-HF хх ЭПК, КВИП нг(А)-HF хх ПЭ, КВИП нг(А)-HF хх ПЭК, КВИП нг(А)-HF хх ЭПЭ, КВИП нг(А)-HF хх ЭПЭК, КВИП нг(А)-FRHF хх П, КВИП нг(А)-FRHF хх ПК, КВИП нг(А)-FRHF хх ЭП, КВИП нг(А)-FRHF хх ЭКП, КВИП нг(А)-FRHF хх ПЭ, КВИП нг(А)-FRHF хх ПЭК, КВИП нг(А)-FRHF ххЭПЭ, КВИП нг(А)-FRHF хх ЭПЭК, КВИП нг(А) хх Т, КВИП нг(А) хх ТК, КВИП нг(А) хх ЭТ, КВИП нг(А) хх ЭТК, КВИП нг(А) хх ТЭ, КВИП нг(А) хх ТЭК, КВИП нг(А) хх ЭТЭ, КВИП нг(А) хх ЭТЭК, КВИП нг(А)-FR хх Т, КВИП нг(А)-FR хх ТК, КВИП нг(А)-FR хх ЭТ, КВИП нг(А)-FR хх ЭТК, КВИП нг(А)-FR хх ТЭ, КВИП нг(А)-FR хх ТЭК, КВИП нг(А)-FR хх ЭТЭ, КВИП нг(А)-FR хх ЭТЭК. | ТУ 3581-012-76960731-2008<br>"Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина. Технические условия" |

**Руководитель организации-заявителя, регистрирующего декларацию о соответствии**

**МП** _____ **Д. А. Михайленко**

**Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия**

_____ **Т.Н. Алексеева**

Копия верна
не для предоставления третьим лицам
www.kabelnyy-zavod.ru

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №** ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.88930/25

На продукцию

| **код ОК ОКПД 2**<br>**код ТН ВЭД** | **Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию** | **Обозначение документации, по которой выпускается продукция** |
|---|---|---|
| 27.32.13.191<br>8544499509 | Примечания:<br>1.В кабелях с медными нелуженными жилами после номинального сечения или диаметра жилы добавляется индекс «м».<br>2.Экранированные кабели могут быть изготовлены с различными модификациями экранов:<br>- «Э» - с экраном или экранами из алюмополимерной ленты;<br>- «Эмф» - с экраном или экранами из полимерной ленты на основе медной фольги;<br>- «Эм» или «Эл» - с экраном или экранами в виде оплетки из медных или соответственно из медных луженых проволок;<br>- «ЭЭм» или «ЭЭл» - с комбинированным экраном или экранами из алюмополимерной ленты, поверх которой наложена оплетка из медных или соответственно из медных луженых проволок;<br>- «(Э)», «(Эмф)», «(Эм)», «(Эл)», «(ЭЭм)», «(ЭЭл)» - с экранированными парами, изолированными друг от друга полимерным слоем.<br>3.Бронированные кабели могут быть изготовлены с различными модификациями брони:<br>- «К» - с броней из стальных оцинкованных проволок в виде сплошного повива под оболочкой;<br>- «Ко» - с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки под оболочкой;<br>- «КоГ» - с броней из стальных оцинкованных проволок в виде оплетки поверх оболочки.<br>4.Кабели, за исключением кабелей в оболочке из термопластичного эластомера, могут быть изготовлены в холодостойком исполнении, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс "-ХЛ";<br>- в кабелях предназначенных для работы в экстремально холодном климате, при этом к обозначению марки добавляется индекс "-ЭХЛ", | ТУ 3581-012-76960731-2008 "Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина. Технические условия" |

**Руководитель организации-заявителя, регистрирующего декларацию о соответствии**

МП _____ **Д. А. Михайленко**

**Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия**

_____ **Т.Н. Алексеева**

Копия не действительна без подписей и печатей
www.gerda.ru

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №** ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.88930/25

На продукцию

| код ОК ОКПД 2<br>код ТН ВЭД | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 27.32.13.191<br>8544499509 | для работ в антарктическом холодном климате, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-АХЛ(80)» или «АХЛ».<br>5.Кабели могут быть изготовлены в исполнениях, стойких к специальным внешним воздействующим факторам:<br>- к солнечному излучению, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-УФ»;<br>- к индустриальному маслу и бензину, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индексы «-М», «-М1» или «-М2», обозначающие соответственно отличную, очень хорошую и хорошую маслобензостойкость;<br>- к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Х». | ТУ 3581-012-76960731-2008<br>"Кабели парной скрутки с изоляцией из сшитого полиолефина. Технические условия" |

не для отгрузочных документов
www.gerda.ru

**Руководитель организации-заявителя, регистрирующего декларацию о соответствии**

МП _____ **Д. А. Михайленко**

**Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия**

_____ **Т.Н. Алексеева**